

Prestandadeklaration



Nr. I520-CPR-130912	
Produkttyp:	Insats
Typbeteckning	Jøtul I520 - serien (Jøtul I520 F, Jøtul I520 FRL, Jøtul I520 R, Jøtul I520 L)
Avsedd användning:	Insats för fasta biobränslen utan vattendel.
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Enligt AVCP: <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
Testinstitut: Nr.: Testrapport nr.:	Danish Technological Institute NB-No 1235 300-ELAB-1835-EN
Angiven prestanda:	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bränsle	Ved
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet Brandklass Avstånd till brännbart material	A1 Minsta avstånd i mm Golv = 470 Avstånd till möbler 1000 Brännbart material inuti omramningen måste isoleras enligt beskrivning i manualen.
Risk för utfallande ved	Nej
Utsläpp	CO [0,07 %] NOx [54 mg/m3] OGC [60 mgC/m3] PM [14 mg/m3]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [305°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning til rum Värmeavgivning til vatten	7 kW - kW -*kW
Verkningsgrad	η [77%]

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, August 23rd 2013

(Ort och datum)

(Signatur)

